

# POWERLOCK PW-124

CHUCKS POWERLOCK HSK 85 PW-124



**PW124**

**MEC**

Codice	D. mm.	B mm.	Z	max rpm
PW124 040	90	40	2	n max 12000
PW124 060	90	60	2	n max 12000
PW124 080	90	80	2	n max 12000
PW124 100	90	100	2	n max 12000
PW124 130	90	130	2	n max 12000
PW124 150	90	150	2	n max 12000
PW124 180	90	180	2	n max 12000
PW124 230	90	230	2	n max 12000

NELL'ORDINE INDICARE:

R PER ROTAZIONE DESTRA (VEDI DISEGNO)

L PER ROTAZIONE SINISTRA

ON THE ORDER SIGN:

R RIGHT ROTATION (SEE DRAWING)

L LEFT ROTATION

DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA  
SPECIAL DIMENSIONS ON REQUEST

RICAMBI-SPARE PARTS

Codice nr.	Dimensioni	
000/008C	M10x25	GRANI -SCREWS
000/034	5 mm	CHIAVE ESAGONALE

CUNEI DI BLOCCAGGIO VEDI CATALOGO RICAMBI  
FOR WEDGES SEE ACCESSORIES CATALOGUE

TESTA PER COLTELLI ZIGRINATI IN HSS.COLTELLI NON COMPRESI CON LA TESTA.REGOLAZIONE DEL DIAMETRO MEDIANTE DENTATURA PER COMPENSARE L'AFFILATURA. PASSO DENTATURA =1.587 mm

SAFETY PROFILE CUTTERBLOCK WITH PRECISION GROUND SERRATIONS ON BACK.HSS KNIVES NOT INCLUDED WITH THE HEAD

